



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip de surface

DS-KV9503-WBE1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	1500mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RS485	1
Capteur de porte	2
Bouton poussoir de sortie	2
Entrée de verrouillage	2
RJ45	1 x 10 / 100

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Bluetooth	Oui, 2.0
Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 128Gb
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

CAPACITÉ

Badges	100000
Registres	20000
Visages	10000
Extensiones interiores vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	16

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	1024 MB
ROM	4096 MB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

CAMÉRA

Résolution	2 x 2 Mpx
Angle de vision horizontal	88°
Angle de vision diagonal	44°
Vision nocturne	Oui, jusqu'à 3 m
Jour / Nuit	IR
Compression vidéo	H.264

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Anti-vandale	IK08
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	182 x 85 x 26 mm
Poids net	410 g
Poids avec emballage	660 g

IDENTIFICATION

Mode	Code QR / Clavier / Carte / Reconnaissance faciale / Bluetooth
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de reconnaissance faciale	0.3 m – 2.0 m
Vitesse de reconnaissance faciale	< 0.2 s

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PVPH
Technologie	IP
Nombre de logements	1

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés

technical datasheet

Anti-sabotage	Oui
Ecran	Oui
Type d'écran	Ecran tactile 4.3'
Résolution d'écran	800 x 480

OUVERTURE

Eléments d'appel	Bouton simple
------------------	---------------

Compression de l'audio	G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC
------------------------	--

