technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Détecteur volumétrique sans fils

DS-PDPC12PF-EG2-WE

DÉTECTION

| Type de détecteur | Sans fils |
|--|--------------------|
| Hauteur montage | 1.8 m ~ 2.4 m |
| Angle détection | 90° |
| Distance détection | 12 m |
| Vitesse de détection | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Champs de détection | 52 |
| Immunité mascottes | Jusqu'à 30 Kg |
| PIR détection avancée à ras de sol (PIR Creep) | Oui |

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| Mode d´alimentation | Batterie |
|----------------------|-----------------|
| Batterie intégrée | Oui |
| Modèle de batteries | 3 x CR123A , 3V |
| Durée de la batterie | Jusqu'à 6 ans |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Compatibilité | Panneaux Hikvision |
|-----------------|--------------------|
| Indicateurs LED | Oui |
| Anti sabotage | Dual |

VÉRIFICATION PHOTOGRAPHIQUE

| ColorVu | Oui |
|-----------------|---------------------------------|
| Qualité | 640 × 480 / 320 × 240 / 160 × |
| photographique | 120 |
| Angle de vision | 88.4° horizontal / 54° vertical |

VIA RADIO

| Fréquence | 868mHz |
|--------------|---------------------|
| Distance de | Jusqu'à 800 m (sans |
| transmission | obstacles) |

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| Installation | Mur / Plafond | |
|----------------------|------------------------|--|
| Dimensions | 72.2 x 120.5 x 56.7 mm | |
| Poids net | 165 g | |
| Poids avec emballage | 270 g | |

AMBIANCE

| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
|-------------------------------|----------------|
| Utilisation | Intérieur |
| Humidité maximum | 90% |

CAPTEUR

| Type de capteur | PIR |
|----------------------------------|-----|
| Réglage sensibilité | Oui |
| Compensation température digital | Oui |

CERTIFICATION

| Classe | 2 |
|-----------------------------|---|
| Niveau conditions ambiantes | П |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série AXPRO

