technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Détecteur volumétrique filaire DS-PDTTI5AM-LM

DÉTECTION

Type de détecteur	Filaire
Hauteur montage	0.8 m ~ 1.2 m
Angle détection	90° / 180°
Distance détection	15 m
Méthode détection	Infrarouge et micro- ondes
Vitesse de détection	0,3 m/s ~ 2 m/s
Champs de détection	92
Immunité mascottes	Jusqu'à 40 Kg
Antimasking	Oui
Sway Recognition™ (exclu la végétation)	Oui

CAPTEUR

Type de capteur	PIR et micro-ondes
Réglage sensibilité	Oui
Haute sensibilité	Oui
Basse sensibilité	Oui
Micro-ondes	24GHz
Compensation température digita	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Couleurs LED	Rouge / Vert / Jaune / Bleu
Anti sabotage	Dual
Résistances EOL (fin de ligne)	Oui

CERTIFICATION

Classe	2
Niveau conditions ambiantes	IV

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	9V ~ 16V
Consommation en repos	30mA
Consommation allumé	220mA

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-25 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	202 x 75 x 73 mm
Poids net	360 g
Poids avec emballage	510 g

ENTRÉES/ SORTIES

Sortie d'alarme NC

