



AJAX

Détecteur sismique

SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-B

DÉTECTION

Distance détection	Rayon de 2 m (acier) / 4 m (béton)
Température pour alarme	70°
Sensibilité vibration	3 niveaux
Ignorer première vibration	Oui, optionnel
Technologie de détection	Sismique
Detección de inclinación	Oui, de 5° jusqu'à 25°
Detección de choque	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-25 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP43
Anti-vandale	IK04
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	88 x 88 x 20 mm
Matériel	Aluminium et polycarbonate
Poids net	230 g
Poids avec emballage	660 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	Filaire
Compatibilité	Hub Hybrid (2G /4G)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (via le BUS de l'Hybrid Hub)
Tension	24V
Consommation en repos	0.3mA
Consommation maximum	12mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anti sabotage	Dual
Type de connexion	4 Fils
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m

CAPTEUR

Type de capteur	Piezoeléctrico
Compensation température digital	Oui
Accéléromètre	Oui

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50131

