technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

DISTANCE DORI

VK-IPC-D281-ZAS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)	
Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
CARACTÉRISTIQUES DU I	RÉSEAU
Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
VISION NOCTURNE	
Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)

nocturne IR ON/Off

Detecter (objectif ouvert)	80 m
Detecter (objectif fermé)	274 m
Observer (Objectif ouvert)	32 m
Observer (Objectif fermé)	110 m
Reconnaître (Obiectif ouvert)	16

Reconnaître (Objectif ouvert)

Reconnaître (Objectif fermé)

55 m

Identifier (Objectif ouvert)

8 m

27 m

IMAGE

Identifier (Objectif fermé)

CMOS ®	Capteur
3840 x 2160	Résolution capteur
1/2.7'	Taille du capteur
1/3 ~ 1/100000s	Vitesse électronique obturateur
Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux	Ilumination minimum
Plus de 56dB	Ratio S/N

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.2W
Ampérage	520mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Automatique / Manuel

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	102 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal

technical datasheet

Luz blanca	Oui	Poids net
Distance	/O m	Poids avec
lumière blanche	40 m	Couleur
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)	INFORMATI
		Série

ANALYSE VIDÉO

Detection type

Analyse avec classification
humain/véhicule/véhicule non
motorisé dans le franchissement de

	ligne/zona
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de	Oui (4 zones)
mouvement	Oui (4 zories)
Classification	
humain /	Oui
véhicule	
SMD	Oui

OCULAIRE

Type d´objectif	Zoom optique
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5
Distance locale	mm
Ouverture maximum du	F/1.6
diaphragme	F/ 1.0
Angle de vision	109° ~ 30°

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Poids net	500 g
Poids avec emballage	640 g
Couleur	Blanc

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Ou

Compression audio G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

