HIKVISION accesories

Switch cloud 28 ports avec 24 ports PoE

DS-3E1528HP-SI-24P2T2F

technical datasheet

GESTION À DISTANCE

Software	**Hik Partner Pro**
Réinitialiser switch	**Oui**
Réinitialisation du port PoE	**Oui**
Activation du mode étendu	**Oui, indépendamment par port**
Modification de la vitesse du port	**Oui**
Consommation électrique réelle	**Oui, total et par port**
Historique des pics de consommation	**Oui (jusqu'à 7 jours)**
Informations routières en temps réel	**Oui, par port**
Informations sur l'appareil connecté	**Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)**
Diagramme de topologie automatique	**Oui, pour les appareils Hikvision connectés**

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	**56 Gbps**
Vitesse de réadressage des paquets	**41.7 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
Distance maximum transmission	**300 m**
Mémoire Buffer	**4.1 Mb**
PoE Watchdog	**Oui**
Spanning Tree	**Oui, STP / RSTP**
QoS	**Oui**
Port Aggregation	**LACP / Static aggregation (max. 8 groupes)**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Rack**
Dimensions	**440 x 220.8 x 44 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**2980 g**
Poids avec emballage	**3530 g**

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	**Oui**
IEEE802,3at	**Oui**
IEEE802.3bt	**Sí, puertos 1 ~ 4**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**100V ~ 240V**
Consommation (w)	**400W**
Ampérage	**6300mA**
Consommation en repos	**30W**
Consommation maximum par port (PoE)	**Ports 1 ~ 4 : 90 W / Ports 5 ~ 24 : 30 W**
Consommation maximum totale (PoE)	**370W**

PORTS ETHERNET

Ports POE	**24**
Ports Uplink	**2**
Port Fibre	**2 x 1000**
Vitesse ports POE	**10 / 100 / 1000**
Vitesse ports Uplink	**10/100/1000**
Nombre de ports Ethernet	**28**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**0 °C ~ 45 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	**8K**