



Switch cloud 18 ports avec 16 ports PoE

DS-3E1318P-EI/M

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	9.2 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	6.84 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Oui
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	4 Mb
Port miroir	Oui
PoE Watchdog	Oui
Spanning Tree	Oui, STP / RSTP
Port Aggregation	Oui, max. 1 groupe

GESTION À DISTANCE

Software	Hik Partner Pro
Réinitialiser switch	Oui
Réinitialisation du port PoE	Oui
Activation du mode étendu	Oui, indépendamment par port
Modification de la vitesse du port	Oui
Consommation électrique réelle	Oui, total et par port
Historique des pics de consommation	Oui (jusqu'à 7 jours)
Informations routières en temps réel	Oui, par port
Informations sur l'appareil connecté	Oui, pour les équipements Hikvision (IP, modèle et SN)
Diagramme de topologie automatique	Oui, pour les appareils Hikvision connectés

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rack
Dimensions	440 x 220.8 x 44 mm
Matériel	Métal
Poids net	1800 g
Poids avec emballage	3000 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
-------------	------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	150W
Ampérage	3000mA
Consommation en repos	20W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	130W

PORTS ETHERNET

Ports POE	16
Ports Uplink	2
Port Fibre	1 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	18
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 45 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	16K
----------------------	------------

IEEE802,3at

Oui

