



## HIKVISION®

### Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

### DS-2CD2147G3-LIS2UY

#### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Résolution vidéo       | <b>4 Mégapixels</b>                                     |
| BLC                    | <b>Oui</b>                                              |
| HLC                    | <b>Oui</b>                                              |
| 3D-NR                  | <b>Oui</b>                                              |
| AGC                    | <b>Oui</b>                                              |
| AWB                    | <b>Oui</b>                                              |
| WDR                    | <b>WDR (130 dB)</b>                                     |
| images par seconde     | <b>25fps</b>                                            |
| Sortie de vidéo        | <b>RJ45</b>                                             |
| Mode jour / nuit       | <b>Automatique / Manuel</b>                             |
| Masque vie privée      | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                                  |
| Système antibrouillard | <b>Oui</b>                                              |
| Type de codec          | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Taux bits              | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Compression            | <b>H.265 / H.264</b>                                    |
| EIS                    | <b>Oui</b>                                              |
| Main stream            | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream             | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2           | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Marque d'eau           | <b>Oui</b>                                              |
| Miroir                 | <b>On / Off</b>                                         |

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S, G et T</b>                   |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>               |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                                   |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>                      |

#### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | <b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b> |
| Funciones IA                     | <b>Detección facial</b>                                                                     |
| Changement de scène              | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection des visages            | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Détection de mouvement           | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>                                                                                  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                  |

#### VISION NOCTURNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                                                         |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                                   |
| Smart IR                 | <b>Oui</b>                                                          |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                                                          |
| Distance lumière blanche | <b>30 m</b>                                                         |
| Longueur d'onde          | <b>850 nm</b>                                                       |
| Smart Hybrid Light       | <b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b> |

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>7.2W</b>        |
| Ampérage            | <b>600mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

#### IMAGE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Capteur            | <b>CMOS ®</b>      |
| Résolution capteur | <b>2688 x 1520</b> |

# technical datasheet

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Filtrage d'adresses IP | Oui |
|------------------------|-----|

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microphone intégré          | Oui                                                                                                                     |
| Entrée audio                | 1 Entrée                                                                                                                |
| Compression audio           | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM                                                             |
| Filtre bruit                | SI                                                                                                                      |
| fréquence d'échantillonnage | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz                                                                                        |
| Taux bits                   | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Sortie audio                | 1                                                                                                                       |

## OCULAIRE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Type d'objectif                   | Fixe   |
| Distance focale                   | 2.8 mm |
| Ouverture maximum du diaphragme   | F/1.0  |
| Angle de vision                   | 111°   |
| Distance minimum de mise au point | 2500mm |
| Filtre IR                         | Oui    |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dimensions           | 97.6 x 121.5 (Ø) mm |
| Matériel             | Métal               |
| Poids net            | 600 g               |
| Poids avec emballage | 830 g               |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Série          | ColorVu   |
| Technologie    | IP        |
| Type de caméra | Mini-dôme |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Alarme | 1 Entrée / 1 Sortie |
|--------|---------------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Taille du capteur | 1/1.8' |
|-------------------|--------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Vitesse électronique obturateur | 1s to 1/100,000s |
|---------------------------------|------------------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Illumination minimum | 0.0001Lux |
|----------------------|-----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Ratio S/N | Más de 52dB |
|-----------|-------------|

## AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Degré de protection | IP67 / NEMA 4X |
|---------------------|----------------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Utilisation | Intérieur / Extérieur |
|-------------|-----------------------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Humidité maximum | 95% |
|------------------|-----|

## DISTANCE DORI

|          |      |
|----------|------|
| Détecter | 61 m |
|----------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Observer | 24 m |
|----------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Reconnaître | 12 m |
|-------------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Identifier | 6 m |
|------------|-----|

## STOCKAGE

|               |             |
|---------------|-------------|
| Carte microSD | Hasta 512Gb |
|---------------|-------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Système de stockage | NAS / FTP / Micro SD |
|---------------------|----------------------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| ANR (Enregistrement redondant en SD) | Oui |
|--------------------------------------|-----|

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bouton de reset | Oui |
|-----------------|-----|

