

technical datasheet



HIKVISION®

Caméra mini-dôme IP avec 4 megapixels et objectif fixe

DS-2CV2141G2-IDW

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Miroir	On / Off

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Alimentation PoE	Indisponible
Alimentador incluido	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	95°
Distance minimum de mise au point	1400mm
Filtre IR	Oui

WI-FI

Norme Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
-------------	-----------------------------

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Oui
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1440
Taille du capteur	1/3'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui
Longueur d'onde	850 nm

technical datasheet

Bande de fréquences	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Canaux haut débit	20 / 40 MHz
Vitesse	300Mbps
Distance de transmission	120 m
Antenne	2
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
DISTANCE DORI	
Détecter	63 m
Observer	25 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
AXES	
Mouvement	3 Axes

EXIR 2.0	Oui
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions	96.1 x 126 (Ø) mm
Matériel	Polycarbonate
Poids net	590 g
Poids avec emballage	990 g
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	PRO
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

ANALYSE VIDÉO	
Detection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)
Détection de mouvement	Oui
SYSTÈME (CAMÉRAS)	
Bouton de reset	Oui

