


**HIKVISION®**
**Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique**
**DS-2CD2743G2-LIZS2U**
**VIDÉO (CAMÉRAS)**

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 8 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

**DISTANCE DORI**

Detecter ( objectif ouvert)	<b>64 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>198 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>25 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>79 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>13 m</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>40 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>6 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>20 m</b>

**VISION NOCTURNE**

Distance vision nocturne	<b>40 m</b>
Type de vision nocturne	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
Luz blanca	<b>Oui</b>

**CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU**

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type S et G</b>
Nombre maximum d 'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 6 canaux</b>
Filtrage d 'adresses IP	<b>Oui</b>

**ANALYSE VIDÉO**

Detection type	<b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b>
Funciones IA	<b>Detección facial</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Intrusion	<b>Oui</b>
Détection des visages	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>

**AUDIO (CAMÉRAS)**

Microphone intégré	<b>Oui, dual array</b>
Entrée audio	<b>1 Entrée</b>
Compression audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>
Filtre bruit	<b>SI</b>
fréquence d'échantillonnage	<b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b>
Taux bits	<b>64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b>
Sortie audio	

# technical datasheet

Distance lumière blanche	<b>60 m</b>
Longueur d'onde	<b>850 nm</b>
Smart Hybrid Light	<b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>10.5W</b>
Ampérage	<b>880mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Anti-vandale	<b>IK10</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

## OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Zoom optique</b>
Distance focale	<b>2.8 mm ~ 12 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F/1.6</b>
Angle de vision	<b>102.4° ~ 31.2°</b>
Filtre IR	<b>Oui</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>Acusense</b>
Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>

## ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	<b>1 Entrée / 1 Sortie</b>
--------	----------------------------

## IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2688 x 1520</b>
Taille du capteur	<b>1/3'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illumination minimum	<b>0.005Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>620 g</b>
Poids avec emballage	<b>880 g</b>
Couleur	<b>Blanc</b>

## STOCKAGE

Carte microSD	<b>Hasta 512Gb</b>
Système de stockage	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
Anomalie de stockage	<b>Oui</b>
ANR (Enregistrement redondant en SD)	<b>Oui</b>

## AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	<b>Oui</b>
-----------------	------------

