

# technical datasheet

**HIKVISION**  
intrusion



## Centrale hybride à 64 zones

### DS-PA502-64

#### ZONES

Nombre maximum de zones	<b>64</b>
Zones câblées sur plaque	<b>8</b>
Nombre maximal de zones	<b>32</b>
Expandeurs de zone	<b>8</b>
Expandeurs de relais	<b>16</b>
Nombre maximum de sorties	<b>64</b>
Claviers	<b>16</b>
Sirènes	<b>1 sortie (10.7V ~ 15V DC)</b>
Détecteurs PIR aven caméra	<b>24 (sur le BUS)</b>
Récepteurs sans fil	<b>8</b>
Sources d'alimentation	<b>15</b>
Scénarios automatisés	<b>256</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Ampérage	<b>300mA</b>
Batterie d'appui	<b>Optionnelle</b>
Modèle de batteries	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Durée de vie de la batterie	<b>± 12 heures</b>
Nombre de sorties	<b>1</b>
Plage de tension de sortie	<b>10.7V ~ 15V</b>

#### EXTRAS

Nombre maximum caméras IP connectées	<b>32</b>
Télécommande porte-clés	<b>64</b>
Tags	<b>100</b>
Vérification vidéo	<b>Oui, jusqu'à 4 caméras (1080P)</b>
Duración de la verificación de video	<b>7 s</b>
Pré-enregistrement de la vérification vidéo	<b>2 s / 5 s</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>

#### COMMUNICATION

GPRS	<b>Oui, avec le module DS-PC501G</b>
PSTN	<b>Oui, avec le module DS-PM2-P</b>
Wi-Fi	<b>Oui (2.4 GHz, b / g / n)</b>
Ethernet	<b>Sí (10Mbps / 100Mbps)</b>
4G	<b>Oui, avec le module DS-PC502S</b>
Communication avec centre récepteur d'alarmes	<b>Oui, via ISUP, Contact ID (PSTN), SIA DC-09, CSV-IP, OTAP</b>
Nombre de connexions au CRA	<b>4</b>

#### BUS

Type	<b>4 câbles (RJ-485)</b>
Topologie	<b>BUS en chaîne / Cascade / Étoile / Anneau</b>
Distance maximale	<b>Jusqu'à 500 m (jusqu'à 7,5 km avec des prolongateurs BUS / jusqu'à 4 km en mode boucle / jusqu'à 1 km en mode compatible)</b>
Nombre d'entrées BUS	<b>2</b>
Nombre d'appareils par BUS	<b>32</b>
Nombre maximal d'expandeurs par BUS	<b>15</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>231 x 133 x 44 mm</b>
Poids net	<b>480 g</b>
Poids avec emballage	<b>710 g</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>AXPRO</b>
Type de centrale	<b>Hybride</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>II</b>

# technical datasheet

## PARTITIONS ET MÉMOIRES

Registre d'évènements	<b>4950</b>
Utilisateurs maximum	<b>100 opérateur / 64 cloud</b>

## SABOTAGE

Antisabotage boitier	<b>Oui</b>
----------------------	------------

## SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	<b>2</b>
Sortie relais	<b>2 (3A 30V DC / 1A 250V AC)</b>

