

Milesight



Caméra ptz ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

MS-C5367-X12PE

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Jusqu'à 8 zonas
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	3Mpx / 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
OCULAIRE	
Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	12x
Distance focale	5.3 mm ~ 64 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6 ~ F/2.8
Angle de vision	61° ~ 5°

ANALYSE VIDÉO

Auto tracking	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection mouvement objets	Oui
Video Tamper	Oui
Comptage de personnes	Oui
Détection de rôdeurs	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	110 m
Detecter (objectif fermé)	1330 m
Observer (Objectif ouvert)	43 m
Observer (Objectif fermé)	522 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	22 m
Reconnaître (Objectif fermé)	261 m
Identifier(Objectif ouvert)	11 m
Identifier (Objectif fermé)	131 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	20W
Ampérage	3000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	180 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	6

technical datasheet

Distance minimum de mise au point	1000mm ~ 1500mm
Autofocus	Oui
Vitesse zoom	4 s

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontale 360° / Verticale -45° ~ 30°
Vitesse contrôle manuel	Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertical 0.1°/s ~ 30°/s
Vitesse entre presets	Horizontal 50°/s / Vertical 30°/s
Mémoires	300
Mode PTZ	8 Tours entre points établis, 4 rondes
Position après panne électrique	Retour à la position avant panne électrique
Mode d'inactivité	Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1920
Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Illumination minimum	0.008 Lux
Ratio S/N	Plus de 55dB

AUDIO (CAMÉRAS)

Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
Sortie audio	1

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AI PTZ Camera Series
Technologie	IP
Type de caméra	PTZ

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
--------	---------------------

Smart IR	Oui
Starlight	Oui
Luz blanca	1

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G, T et M
Logiciel de gestion	Milesight CMS
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	337 x 220 x 110 mm
Matériel	Métal
Poids net	2900 g
Poids avec emballage	3600 g

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

