



**HIKVISION**  
accessories

## Contrôle d'accès intérieur / extérieur avec clavier / carte RFID

**DS-K1T809EX**

### IDENTIFICATION

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Mode                         | <b>Clavier / Carte</b> |
| Type de badge                | <b>RFID 125KHz</b>     |
| Distance de lecture maximale | <b>3 cm</b>            |
| Temps de lecture badge       | <b>moins de 1 s</b>    |
| Nombre de badge              | <b>1000</b>            |
| Nombre d'utilisateur         | <b>1000</b>            |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-40 °C ~ 65 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP65</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>90%</b>                   |

### ENTRÉES/ SORTIES

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Capteur de porte          | <b>1</b> |
| Bouton poussoir de sortie | <b>1</b> |
| Entrée de verrouillage    | <b>1</b> |
| Sortie d'alarme           | <b>1</b> |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Type de contrôle | <b>Contrôle d'accès</b> |
|------------------|-------------------------|

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Installation         | <b>Surface</b>            |
| Dimensions           | <b>151 x 48 x 21.5 mm</b> |
| Poids net            | <b>240 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>480 g</b>              |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>     |
| Tension             | <b>12V</b>    |
| Ampérage            | <b>1000mA</b> |

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Contrôleur intégré | <b>Oui</b> |
| Indicateur LED     | <b>Oui</b> |

### COMMUNICATION

|      |                        |
|------|------------------------|
| Mode | <b>Wiegand 26 / 34</b> |
|------|------------------------|

