


**Sirène acoustique sans fil**
**EN54-SOUNDER-W**
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Protocole de communication | <b>Jeweller</b>          |
| Type de notification       | <b>Acoustique</b>        |
| Volume sirène              | <b>100dB à 1 m</b>       |
| Tons                       | <b>32</b>                |
| Distance de transmission   | <b>Jusqu'à 1700 m</b>    |
| Puissance signal RF        | <b>Jusqu'à 20 mW</b>     |
| Fréquence                  | <b>868.0 ~ 868.6 MHz</b> |

**MATÉRIEL ET DIMENSIONS**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Hauteur de l'installation | <b>Mur : 2,4 m / Plafond : 3 m</b> |
| Dimensions                | <b>145 x 145 x 51 mm</b>           |
| Poids net                 | <b>530 g</b>                       |
| Poids avec emballage      | <b>640 g</b>                       |
| Couleur                   | <b>Blanc</b>                       |

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Compatibilité | <b>Fire Hub AJAX</b> |
|---------------|----------------------|

**AMBIANCE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP54</b>           |
| Utilisation                   | <b>Intérieur</b>      |
| Humidité maximum              | <b>80%</b>            |

**ALIMENTATION ET CONSOMMATION**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Mode d'alimentation  | <b>Batterie</b>        |
| Modèle de batteries  | <b>4 x CR123A / 3V</b> |
| Durée de la batterie | <b>Jusqu'à 5 ans</b>   |

**CERTIFICATION**

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Norme | <b>EN54-3 / EN54-25</b> |
|-------|-------------------------|

