



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip de surface DS-KV6124-WBE1

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Application mobile	Hik-Connect
Bluetooth	Oui
Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 128Gb
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable
Wi-Fi	6
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n / ax
ONVIF	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	1200mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

CAMÉRA

Résolution	4 Mpx
Angle de vision horizontal	150°
Angle de vision diagonal	75°
Vision nocturne	Oui, jusqu'à 3 m
Jour / Nuit	IR
Compression vidéo	H.264 / H.265 / MJPEG

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	512 MB
ROM	4096 MB

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PVPH
Technologie	IP
Nombre de logements	1

CAPACITÉ

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RS485	1
Capteur de porte	1
Bouton poussoir de sortie	1
Entrée de verrouillage	2
RJ45	1 x 10 / 100

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	164 x 69 x 24.7 mm
Matériel	Verre et plastique
Poids net	270 g
Poids avec emballage	500 g

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	90%

IDENTIFICATION

Mode	Bluetooth / Clavier / Carte / Remote
Clavier	Oui
Type de badge	MIFARE 13.56MHz
Distance de lecture maximale	2 cm ~ 2.5 cm

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711u / G.711a / G.726 / G.722.1 / G.729 / Opus / AAC-LD / AAC-LC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	Oui
Indicateur led	Sí, 3

Badges 10000

Registres 2000

OUVERTURE

Eléments d'appel Bouton simple

