



Détecteur rupture de vitres sans fils

GLASSPROTECT-S-B

DÉTECTION

Type de détecteur	Sans fils
Distance détection	9 m
Sensibilité vibration	3 niveaux
Élément sensible	Micro Electret
Détection bris de glace	Oui, jusqu'à 9 mètres
Micro	Couverture de 180°
Technologie de détection	Rupture de vitres

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	75%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	Panneaux Ajax
Indicateurs LED	Oui
Anti sabotage	Oui
Protection contre les fausses alarmes	Oui, analyse algorithmique

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	103 x 22 x 21 mm
Matériel	Plastique
Poids net	40 g
Couleur	Noir

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1000 m en espace ouvert
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 7 ans

