



## AJAX

### Détecteur volumétrique double technologie sans fils

### MOTIONPROTECTPLUS-S-B

#### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Sans fils</b>
Hauteur montage	<b>2.4 m</b>
Angle détection	<b>88.5°</b>
Distance détection	<b>12 m</b>
Méthode détection	<b>Infrarouge et micro-ondes</b>
Vitesse de détection	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Immunité mascottes	<b>Jusqu'à 20 kg et 50 cm</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique double technologie</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Degré de protection	<b>IP50</b>
Anti-vandale	<b>IK04</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Panneaux Ajax</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>
Protection contre les fausses alarmes	<b>Oui, analyse algorithmique</b>

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>Ajax Superior</b>
Compatibilité	<b>Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / ReX 2</b>

#### CAPTEUR

Type de capteur	<b>PIR et micro-ondes</b>
Réglage sensibilité	<b>Oui</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>110 x 65 x 50 mm</b>
Matériel	<b>Plastique</b>
Poids net	<b>105 g</b>
Poids avec emballage	<b>140 g</b>
Couleur	<b>Noir</b>

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Batterie intégrée	<b>Oui</b>
Modèle de batteries	<b>CR123A / 3V</b>
Durée de la batterie	<b>Jusqu'à 5 ans</b>

#### VIA RADIO

Fréquence	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 1200 m (sans obstacles)</b>
Puissance maximum RF	<b>Jusqu'à 20 mW</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Norme	<b>EN50131</b>

