technical datasheet

HIKVISION°



Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

DS-7608NI-I2-8P

| CARATTERISTICHE DI RETE | | INGRESSI/USCITE | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Porte PoE | 8 | Ingresso allarme | 4 |
| Numero di porte RJ45 | 1 | USB 2.0 | 1 |
| Velocità RJ45 | 10 / 100 / 1000 Mbps | USB 3.0 | 1 |
| Numero massimo di utenti | 32 | | 1 |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) | USCITA VIDEO | |
| Tipo PoE | 802.3at / af | Numero di uscita HDMI | 1 |
| Consumo PoE | 120W | Numero di uscite VGA | 1 |
| Software | IVMS | Risoluzione HDMI | |
| Арр | Hik-Connect | Resolución VGA | 1080P |
| REGISTRAZIONE | | resolución ve/ | 10001 |
| Risoluzione | | AUDIO | |
| massima di | 12 Mpx | Ingressi audio | 1 |
| registrazione | | Uscite Audio | 1 |
| Larghezza di banda di | 80Mbps | Audio bidirezionale (Full-duplex) | Sí |
| ingresso | 331 115 | | |
| Compressione H.265+ | / H.265 / H.264+ / H.264 | INFORMAZIONI GENERALI | |
| Video | | Serie | PRO |
| Risoluzioni 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | | Tecnología | IP |
| ANR | 20 / 20 / 6 / 60 | MATERIALE E DIMENSIONI | |
| (registrazione | Se | Dimensioni | 385 x 315 x 52 mm |
| ridondante in SD) | | Peso neto | 3000 g |
| La larghezza | 25614hma | SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE | |
| di banda in uscita | 256Mbps | | C |
| | | POS | Sí |
| ALIMENTAZIONE CONSUMO | | VCA | Sí |
| modo dell'alimentazione elettri | | | |
| Tensione | 100V ~ 240V | | |
| Consumo (w) | 15W | | |
| STORAGE | | | |
| Numero di hard disk supportati | 2 | | |
| Dimensione massima del hard | disk (unità) 8 TB | | |
| Tipo HDD | 3,5 SATA" | | |
| AMBIENTE | | | |
| Temperatura di esercizio | -10 °C ~ 55 °C | | |
| | | | |

technical datasheet

Umidità massima 90%

VIDEO

Canali IP 8

Risoluzione telecamere IP 12 Megapíxeles

