

technical datasheet



Controllo degli accessi interno / esterno con tastiera / carta rfid 125khz

ASI1201E-D

FUNZIONI

Generale	Sí
VIP	Sí
Invitato	Sí
Patrol	Sí
Lista nera	Sí
Duress	Sí
Allarme porta aperta	Sí
Allarme intrusione	Sí
Allarme di coercizione	Sí
Pianifica i gruppi	128
Gruppi di periodi	128
Gruppi di vacanze	128
Antipassback	Sí

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tastiera	Sí
Tipo di scheda	RFID 125KHz
Distanza di lettura massima	3 cm ~ 6 cm
Tempo di lettura delle schede	menos de 0.1s
Numero di carte	3000
Numero di Registri	150000
Numero di utenti	30000
Teclado táctil	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 15V
Amperaggio	200mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	62 x 23 x 142 mm
Peso neto	500 g

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	Controllo degli accessi
-------------------	-------------------------

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sí
Avviso sonoro	Sí
Tamper	Sí
Illuminazione tastiera tattile	Sí
RTC	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
Memoria	16M
Software	SmartPSS
Software incluso	Sí

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	Sí
Pulsante di uscita	Sí
Relé NO/NC	Sí

COMUNICAZIONE

RJ45 (comunicazione diretta con PC)	Sí , 10 / 100M
Modo	Wiegand / RS485

technical datasheet

