# technical datasheet



# **NINX**

# Rilevatore volumetrico e rottura del vetro senza fili

# **COMBIPROTECT-B**

## **RILEVAMENTO**

Senza f	Tipo di rivelatore
2.4 r	Altezza di installazione
88.	Rilevazione dell'angolo
12 :	Distanza di rilevamento
Infrazione e rottura del veti	Metodo di rilevamento
PIR 12m / 88.5° / rottura d vetro fino a 9r	Copertura
Fino a 20 kg e 50 cı	Immunità agli animali domestici
:	Antimasking
Microfono electro	Elemento sensibile
Volumetrico e rottura de veti	Tecnologia di rilevazione

# **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	80%

# VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di	Fino a 1200 m (senza ostacoli)
trasmissione	Fillo a 1200 III (Seliza Ostacoli)
Potenza massima RF	Hasta 20 mW

# CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Compatibilità	Centrali Ajax
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Potenza del segnale RF	Hasta 20 mW

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 65 x 50 mm
Peso neto	90 g
Colore	Nero

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	CR123A / 3V
La durata della hatteria	Fino a 7 años

#### SENSORE

Tipo di sensore PIR e microfono

