



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera ptz 4 in 1 (cvi, tvì, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWP-T4225I-D

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
3D-NR	Sì
AGC	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS con accessorio PFM820 (non incluso)
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Fino a 8 zone

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	25x
Distanza focale	4.8 mm ~ 120 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/3.5
Angolo di visione	57.6° ~ 2.5°
Distanza minima di messa a fuoco	100mm ~ 1500mm
Messa a fuoco automatica	Sì
Velocità dello zoom	3.2 s

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 360° / Verticale 90° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 80° / s / Verticale 80° / s
Velocidad entre presets	Orizzontale 80° / s / Verticale 80° / s
Memorie	256
Modalità PTZ	10 Tour tra punti stabiliti, 5 round
Configurazione della velocità	Adattato alla velocità dell'occhio umano
Protocollo	Pelco-P / Pelco-D protocol
RS485	1 Incasso

AMBIENTE

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	1420 m
Osservare (Lente aperta)	27 m
Osservare (Lente chiusa)	565 m
Riconoscere (Lente aperta)	14 m
Riconoscere (Lente chiusa)	280 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	140 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/10,000s
Illuminazione minima	0.005Lux

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	20W
Amperaggio	1600mA

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)
Tipo di telecamera	PTZ
Serie	HiWatch

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
Tipo de visión nocturna	IR

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	290 x 166 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	2000 g

