



P ▲ R ▲ D O X

Rilevatore volumetrico cablato DG85

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	11 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Altezza di installazione	2.1 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura	11 m x 11 m
Velocità di rilevamento	0.2 m/s ~ 3.5 m/s
Immunità agli animali domestici	Fino a 40 Kg
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP45
Uso	Interno / Esterno

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	175 x 84 x 69 mm
------------	-------------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V
Consumo di allarme	40mA
Consumo in standby	130mA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Paradox
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

SENSORE

Tipo di sensore	Dual
-----------------	-------------

