

**P ▲ R ▲ D O X****Rilevatore volumetrico cablato****NV35M****RILEVAMENTO**

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo di rivelatore | Cablato |
| Distanza di rilevamento | 7.5 m / 10 m / 5 m |
| Metodo di rilevamento | Infrarosso |
| Copertura | Modalità immunità animali: 7,5 x 2 m / Modalità tagliente: 10 x 2 m |
| Immunità agli animali domestici | Fino a 70 cm |
| Antimasking | Sì |
| Tecnologia di rilevazione | Volumetrico |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 10V ~ 15V |
| Consumo di allarme | 20mA |

CERTIFICAZIONE

| | |
|-------------------|----------------|
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |
| Classe ambientale | IV |

SENSORE

| | |
|-----------------|-------------|
| Tipo di sensore | Dual |
|-----------------|-------------|

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Installazione | Finestre e porte scorrevoli |
| Dimensioni | 123 x 61 x 43 mm |
| Peso netto | 100 g |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|----------------|-------------------------|
| Compatibilità | Centrali cablate |
| Indicatori LED | Sì |
| Tamper | Sì |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -35 °C ~ 60 °C |
| Uso | Interno / Esterno |

