technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Rilevatore tecnologia tripla volumetrico cablato

XDH10TT-AM

RILEVAMENTO

Cablato	Tipo di rivelatore
2.4 m	Altezza di installazione
90°	Rilevazione dell'angolo
10 m	Distanza di rilevamento
Infrarossi e microonde	Metodo di rilevamento
0.25 m/s - 3 m/s	Velocità di rilevamento
78 (24 con lenti per tende)	Zone di rilevamento
Fino a 10 kg	Immunità agli animali domestici
Sí	Antimasking
Sí	Antimasking regolabile
Tecnologia tripla volumetrico	Tecnologia di rilevazione

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Resistori EOL (fine linea)	Sí
Prova buzzer	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	IV

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9V ~ 16V
Consumo di allarme	30mA
Consumo in standby	23mA

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Doppio sensore PIR	Sí
Microonde	9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz
Compensazione della temperatura digitale	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Muro
Dimensioni	118 x 77 x 84 mm
Peso neto	300 g

