

## P ▲ R ▲ D O X



# Centrale cablata con 4 zone a bordo

## SP4000

## COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	<b>Sì, con il modulo VDMP3</b>
IP	<b>Sì, con il modulo IP150</b>
GPRS	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
GSM	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
RTC	<b>Sí</b>
Programmazione	<b>Installatore, insegnante e manutenzione</b>
Comunicazione con CRA	<b>Sì, tramite contactID e SIA</b>
Bus di espansione	<b>Sí, 4 fili</b>

## ZONE

Numero massimo di zone	<b>32</b>
Aree della tastiera	<b>1</b>
Zone cablate a bordo	<b>4</b>
ATZ (Zone doppie)	<b>Sí, hasta 8 zonas</b>
Numero massimo di zone con espansioni	<b>24</b>

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>16.5V</b>
Amperaggio	<b>1200mA</b>
Supporto batteria	<b>Ingresso disponibile</b>

## USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	<b>1</b>
Massimo di PGM	<b>16</b>
Sirena	<b>Sí</b>
Linea telefonica	<b>Sí</b>

## CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

## EXTRA

Calendario	<b>Sí</b>
Software Update	<b>Sí</b>
Applicazione mobile	<b>INSITE GOLD</b>
Notifica SMS	<b>Sí</b>
Notifica di chiamata	<b>Sí, con modulo IP o PCS (GPRS)</b>

## PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	<b>2</b>
Codici utente	<b>32</b>
Eventi di registrazione	<b>256</b>
Utenti massimi	<b>32</b>

## AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>

## MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>25.5 x 20 x 7.6 mm</b>
Peso neto	<b>10 g</b>

## INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	<b>Cablata</b>
------------------	----------------

