

P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablata con 8 zone a bordo

SP6000

COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	Sì, con il modulo VDMP3
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
RTC	Sí
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Comunicazione con CRA	Sí
Bus di espansione	Sí, 4 fili

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	1700mA
Supporto batteria	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

ZONE

Numero massimo di zone	32
Zone cablate a bordo	8
ATZ (Zone doppie)	Sí
Tastiere	15

EXTRA

Calendario	Sí
Software Update	Sí
Applicazione mobile	INSITE GOLD
Notifica di chiamata	Sí, con modulo IP o PCS (GPRS)

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32
Eventi di registrazione	256
Utenti massimi	32

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	2
Massimo di PGM	16
Sirena	Sí
Linea telefonica	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	190 x 90 mm
Peso neto	20 g

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Cablate
------------------	----------------

