



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWP-N4225IH-DE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Uscita video	RJ45
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Sí
Bit rate	32Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Sí
EIS	Sí
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo)
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Video Tamper	Sí
Dual-VCA	Sí

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	25x
Distanza focale	4.8 mm ~ 120 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/3.5
Angolo di visione	57.6° ~ 2.5°
Messa a fuoco automatica	Sí

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	67 m
Rivelare (Lente chiusa)	1420 m
Osservare (Lente aperta)	27 m
Osservare (Lente chiusa)	565 m
Riconoscere (Lente aperta)	14 m
Riconoscere (Lente chiusa)	280 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	140 m

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Software di gestione	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	18W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
Tipo di visione notturna	IR
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ

technical datasheet

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/30,000s
Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 360 ° / Verticale 90 ° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 80° / s / Verticale 80° / s
Memorie	300
Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 4 round

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	290 x 166 (Ø) mm
Materiale	Alluminio e policarbonato
Peso netto	2500 g

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Audio	1 Incasso / 1 Uscita
-------	----------------------

