



HIKVISION
accessories

Controller per 2 lecterus

DS-K2801

FUNZIONI

Generale	Sì
VIP	Sì
Invitato	Sì
Patrol	Sì
Lista nera	Sì
Duress	Sì
Allarme porta aperta	Sì
Allarme intrusione	Sì
Allarme sabotaggio	Sì

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Uscita allarme	1
Relé NO/NC	1
Lettori	2

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Hika-P
Número de Puertas	2

COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione al lettore	Wiegand 26 / 34
Modalità di comunicazione PC	RJ45 (10 / 100M)

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	285 x 237 x 69 mm
------------	--------------------------

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
Memoria	8M
Software	iVMS-4200 / iVMS-5200
Software incluso	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	3.5W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 65 °C
Umidità massima	90%

CAPACITÀ

Carte	10000
Registri	50000

