



HIKVISION
accessories

Controllo degli accessi interno con tastiera / carta mifare 13.56mhz

DS-K1T802M

FUNZIONI

Generale	Sì
Patrol	Sì
Lista nera	Sì
Duress	Sì
Allarme porta aperta	Sì
Memoria insufficiente	Sì
Alarma desconectada	Sì
Puerta Forzada	Sì

CARATTERISTICHE

Schermo	Sì
Tipo di schermo	STN de matriz de puntos de 128 x 64
Controller integrato	Sì
Indicatore LED	Sì
Avviso sonoro	Sì
Watchdog design	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	170mA

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-5200
Software incluso	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	126.5 x 94.5 x 24 mm
------------	-----------------------------

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tastiera	Sì
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Numero di carte	3000
Numero di Registri	10000

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Timbro	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HikA-P
Tipo di controllo	Controllo degli accessi

COMUNICAZIONE

TCP/IP	Sì
--------	-----------

