


## P ▲ R ▲ D O X

### Alimentatore

### PS25



#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>AC</b>             |
| Tensione                          | <b>16V</b>            |
| Amperaggio                        | <b>2500mA</b>         |
| Modello di batteria               | <b>12V DC 4 ~14Ah</b> |
| Potenza di uscita con corrente    | <b>13.8V DC</b>       |
| Potenza in uscita con batteria    | <b>12.8V DC</b>       |

#### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-20 °C ~ 50 °C</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>            |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensioni | <b>56 x 140 x 25 mm</b> |
|------------|-------------------------|

#### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grado     | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

#### INFORMAZIONI GENERALI

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Compatibilità | <b>Spectra / Magellan / EVO</b> |
|---------------|---------------------------------|

