



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip de superficie DS-KD8003-IME1/Surface/EU

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Numero di case	1

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	98 x 99.8 x 43.9 mm

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Connessione IP	10M/100Mbps

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	180°
Angolo di visualizzazione diagonale	96°
Compressione video	H.264

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711

INGRESSI/USCITE

Pulsante di uscita	2
Relé NO/NC	2

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	--------------------------

