

UTEPO

Inyector poe

UTP7201GE-PSE60



MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	160 x 64 x 60 mm
Materiale	Plastica ABS
Peso netto	200 g
Peso con confezione	440 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
Hi-PoE	Sì
IEEE802,3at	Si
PoE+	Si

POE

Assegnazione dei pin di alimentazione	Pair1:1/2(+),3/6(-) Pair2:4/5(-),7/8(+)
Uscita potenza	DC54V / 60W
Porto di entrata	RJ45
Uscita PoE	RJ45

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	Iniettore PoE
------	---------------

PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

Contatto ESD con scheda elettronica	8KV
Protección contra sobretensiones	IEC61000-4-2
Protección sobretensiones línea a tierra	PoE : 1KV / Ethernet : 2KV
Protección sobretensiones línea a línea	PoE: 2KV / Ethernet 6KV

PORTE ETHERNET

Distanza di trasmissione	Hasta 100 m
10 / 100 / 1000 Base-T	1
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Umidità massima	90%

