technical datasheet

HIKVISION°



Telecamera contpersone ip da 2 megapixel e ottica fissa

DS-2CD6825G0/C-IVS

VIDEO (TELECAMEI	RE)	CARATTERISTICHE DI RETE	
Video resolution	2 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sí, tipo S y G
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
3D-NR	Sí		cplorer / Chrome / Firefox /
WDR	WDR		Safari
Uscita video	RJ45	Software di gestione	-4200 / Hik-Connect / Hik- Central
Modalità giorno / no	Automatico / Manuale	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Sistema anti appan	namento Si	Vista in diretta	Fino a 20 canali
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps	simultanea Disconnessione di	
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	rete	Sí
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Sub stream	704 × 576	LENTE	
Filigrana	Sí	Tipo lente	Fissa
Anti sfarfallio	Sí	Distanzia focale	2 mm
Specchio	On / Off	Apertura massima del diafra	amma F/2.25
AUDIO(TELECAMER	DE)	Angolo di visione	104°
Microfono	•	Numero di ottica	2
incorporato	Sí	Filto IR	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso	IMMAGINE	
Compressione audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM	Sensore	CMOS ®
Filtro rumore	SI	Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Frequenza di campionamento 8	kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz	Dimensione del sensore	1/2.7'
Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)	Velocità dell'otturatore elettronico	1/25 ~ 1/100000s
Uscita audio	1	Illuminazione minima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux
ALIMENTAZIONE C	ONSUMO	AMBIENTE	
modo dell'alimenta	zione elettrica DC	Temperatura di esercizio	-30 °C ∼ 45 °C
Tensione	12V	Grado di protezione	IP67
Consumo (w)	8W	Uso	Interno / Esterno
Amperaggio	660mA	Umidità massima	95%
Alimentazione PoE	Sí		3370
Tipo PoE	PoE 802.3af	INFORMAZIONI GENERALI	
ANALISINADEO		Serie	PRO
ANALISI VIDEO		Tecnología	IP

technical datasheet

Allarme

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Funciones IA	Conteo de personas
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Contapersone	Sí

Contpersone Tipo di telecamera ASSI Movimento Senza movimento INGRESSI/USCITE (TELECAMERE) 1 Ingresso / 1 Uscita

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	168 x 61 x 41 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	435 g
Peso con confezione	730 g
VISIONE NOTTURNA	

Peso con confezione	730 g
VISIONE NOTTURNA	
Distanza di visione notturna	6 m
Tipo di visione notturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm

