technical datasheet





Rilevatore volumetrico senza fili VXI-R

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	0.8 m ~ 1.2 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	12 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura PIR	2.5 m ~ 12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Immunità agli animali domestici	Sí
Antimasking	Sí
Periodo di allarme	2.0 ± 1 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Doppio sensore PIR	Sí
Regolazione della sensibilità	Sí
RF interferenza	No alarm 10 V / m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	71.3 x 185 x 105 mm
Peso neto	500 g

AMBIENTE

Ora di inizio

lemperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Modello di batteria	CR123A / 3V ~ 9V
Consumo acceso	4mA
TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Indicatori LED	Sì

60 s

