



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

**HWI-T621H-Z**

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>2 Megapixel</b>                               |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                        |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                        |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                        |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                        |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                      |
| Immagini al secondo     | <b>25fps</b>                                     |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                      |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico / Manuale</b>                      |
| Privacy mask            | <b>Sì</b>                                        |
| Bit rate                | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                            |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>                             |
| Main stream             | <b>1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream              | <b>640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)</b> |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                        |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                  |

### DISTANZA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Rivelare (Lente aperta)     | <b>42 m</b>  |
| Rivelare (Lente chiusa)     | <b>179 m</b> |
| Osservare (Lente aperta)    | <b>16 m</b>  |
| Osservare (Lente chiusa)    | <b>70 m</b>  |
| Riconoscere (Lente aperta)  | <b>8 m</b>   |
| Riconoscere (Lente chiusa)  | <b>35 m</b>  |
| Identificare (Lente aperta) | <b>4 m</b>   |
| Identificare (Lente chiusa) | <b>18 m</b>  |

### LENTE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo lente                     | <b>Zoom ottico</b>    |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm ~ 12 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.6</b>          |
| Angolo di visione              | <b>108.5° ~ 33.2°</b> |
| Messa a fuoco automatica       | <b>Sì</b>             |
| Filto IR                       | <b>Sì</b>             |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Connessione IP              | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                             |
| ONVIF                       | <b>Sì, tipo S y G</b>                                  |
| Numero massimo di utenti    | <b>Fino a 32 utenti</b>                                |
| Protezione password         | <b>Sì</b>                                              |
| Browser Web                 | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>            |
| Software di gestione        | <b>iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect</b> |
| Vista in diretta simultanea | <b>Fino a 6 canali</b>                                 |
| Filtro indirizzo IP         | <b>Sì</b>                                              |
| Disconnessione di rete      | <b>Sì</b>                                              |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>12W</b>         |
| Amperaggio                        | <b>900mA</b>       |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sì</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### IMMAGINE

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>          |
| Risoluzione del sensore              | <b>1920 x 1080</b>     |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.7"</b>          |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>         |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b>                 |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off                    | <b>Automatico / Manuale</b> |
| Lunghezza d'onda             | <b>850 nm</b>               |

### STORAGE

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| scheda Micro SD       | <b>Fino 128Gb</b>                    |
| Sistemi di stoccaggio | <b>NAS / Micro SD / Registratore</b> |

# technical datasheet

## AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

## MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Dimensioni          | <b>116.4 x 129.4 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo e plastica</b>   |
| Peso netto          | <b>560 g</b>                |
| Peso con confezione | <b>850 g</b>                |

## INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Serie              | <b>HiWatch</b>  |
| Tecnología         | <b>IP</b>       |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b> |

## SISTEMA (TELECAMERE)

|                |           |
|----------------|-----------|
| pulsante reset | <b>Sí</b> |
|----------------|-----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Anomalia di memorizzazione | <b>Sí</b> |
|----------------------------|-----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ANR (registrazione ridondante in SD) | <b>Sí</b> |
|--------------------------------------|-----------|

## ANALISI VIDEO

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento       | <b>Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)</b> |
| Rilevazione del movimento | <b>Sí</b>                                                  |
| Video Tamper              | <b>Sí</b>                                                  |

## ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

