



Videocitofono ip de superficie

VTO2211G-WP

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/2.8"
Angolo di visione orizzontale	125°
Angolo di visualizzazione diagonale	142°
Visione notturna	Sì
Giorno / Notte	ICR
Compressione video	H.264

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af
Consumo in standby	inferiore o uguale a 1W
Consumo acceso	menor o igual a 7W

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP
Connessione IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sì
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
ONVIF	Sì

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711MU / G.711U / PCM

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
Lettore di prossimità	Carte MIFARE

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	1
RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
Uscita allarme	1

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Esterno (sigillante siliconico richiesto)
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	150 x 100 x 24.8 mm
Peso netto	490 g
Peso con confezione	520 g

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
------------	-----------

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	-----------

