



HIKVISION
accessories

Controller per 4 (2 porte) lecterus

DS-K2602T

FUNZIONI

Generale	Sì
Patrol	Sì
Duress	Sì
Allarme porta aperta	Sì
Antipassback	Sì
Puerta Forzada	Sì
Tamper	Sì

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
Sensore porta	2
Pulsante di uscita	2
Uscita allarme	4
Lettori	4 (2 Porte)

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	Hika-P
Número de Puertas	2

COMUNICAZIONE

Modalità di comunicazione al lettore	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modalità di comunicazione PC	RJ45 (10 / 100M)

SISTEMA (CONTROLLO PRESENZA / ACCESI)

Processore principale	32 bits
Memoria	32M

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	100W
Amperaggio	1000mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	373 x 345 x 98 mm
Peso netto	4700 g

CAPACITÀ

Carte	100000
Registri	300000

