



Rilevatore tenda volumetrica cablato

BXS-ST

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	0.8 m ~ 1.2 m
Rilevazione dell'angolo	180°
Distanza di rilevamento	12 m a cada lado
Copertura PIR	2.5 m ~ 12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	4 (2 a cada lado)
Periodo di allarme	2.0 ± 1 s
Tecnologia di rilevazione	Tenda volumetrica

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Wall / Post
Dimensioni	199.7 x 92.8 x 98.7 mm
Peso netto	430 g
Peso con confezione	560 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 18V
Amperaggio	30mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	1
Colori LED	Rojo
Tamper	Sì
Ora di inizio	60 s

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

