

technical datasheet



Rilevatore volumetrico cablato

HX-40

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2.5 m ~ 3 m
Rilevazione dell'angolo	85°
Distanza di rilevamento	12 m
Copertura PIR	4 m ~ 12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Zone di rilevamento	94
Immunità agli animali domestici	Sí
Periodo di allarme	2.0 ± 1 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI
RF interferenza	No alarm 10 V / m

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete
Dimensioni	205 x 99 x 266 mm
Peso netto	520 g
Peso con confezione	850 g
Regolabile	Sí, 180° in orizzontale e 40° in verticale.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	1
Colori LED	Rojo
Tamper	Sí
Ora di inizio	60 s

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 18V

