

technical datasheet

HIKVISION®



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32MM)

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sí
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
E-PTZ	Sí
DISTANZA DORI	
Rivelare (Lente aperta)	125 m
Rivelare (Lente chiusa)	502 m
Osservare (Lente aperta)	50 m
Osservare (Lente chiusa)	197 m
Riconoscere (Lente aperta)	25 m
Riconoscere (Lente chiusa)	99 m
Identificare (Lente aperta)	12 m

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	16.8W
Amperaggio	1200mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2688 x 1520
Dimensione del sensore	1/1.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.0001Lux
Rapporto S / N	Más de 52dB

ANALISI VIDEO

Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Rilevamento audio	Sí

technical datasheet

Identificare (Lente chiusa)

50 m

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	8 mm ~ 32 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.7 ~ F/1.73
Angolo di visione	42.5° ~ 15.1°
Messa a fuoco automatica	Sí
Filtro IR	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

AUDIO(TELECAMERE)

Compressione audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro rumore	Sí
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Bit rate	

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	DeepinView
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

FUNZIONI LETTORE DI TARGHE

Lista bianca	10.000 record
Lista nera	10.000 record
Detección de vehículo sin matrícula	Sí

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Video Tamper

Sí

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
IR ON/Off	Sí
Smart IR	Sí
Lunghezza d'onda	850 nm
DarkFighter	Sí

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD / Registratore
Anomalia di memorizzazione	Sí
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	347 x 144 (Ø) mm
Peso neto	1950 g
Peso con confezione	3070 g

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme	2 Ingressi / 2 Uscite
Vídeo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	Sí
----------------	-----------

