technical datasheet

Videocitofono ip de superficie

VTO3211D-P2-S2

technical datasheet

TELECAMERA

Risoluzione	**2 Mpx**
Sensore	**CMOS**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Angolo di visione orizzontale	**129°**
Angolo di visualizzazione diagonale	**147°**
Visione notturna	**Sí**
Giorno / Notte	**ICR**
Compressione video	**H.264**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Amperaggio	**1000mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**
Consumo in standby	**inferiore o uguale a 1W**
Consumo acceso	**menor o igual a 7W**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP65**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Esterno (sigillante siliconico richiesto)**
Umidità massima	**95%**

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	**SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Connessione IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Sì**

APERTURA

Chiama elementi	**2 Botones sencillos**
Lettore di prossimità	**Sì**

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	**Sí**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**1**
RS485	**1**
Sensore porta	**1**
Pulsante di uscita	**1**
Ingresso di blocco	**1**
Uscita allarme	**1**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Superficie**
Dimensioni	**181 x 101 x 31 mm**
Peso neto	**470 g**
Peso con confezione	**660 g**

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	**1**
Uscita audio	**Altoparlante incorporato**
Audio bidirezionale	**Sí**
Compressione audio	**G.711MU / G.711U / PCM**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	**IP**