



## Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

**NVR2208-8P-I2**

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Porte PoE            | <b>8</b>                                                               |
| Numero di porte RJ45 | <b>1</b>                                                               |
| Velocità RJ45        | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                            |
| Dispositivi mobili   | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                           |
| ONVIF                | <b>Sì</b>                                                              |
| Visione remoto       | <b>Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS</b> |
| Tipo PoE             | <b>802.3af</b>                                                         |
| Consumo PoE          | <b>25.5W por puerta/ 80W in totale</b>                                 |
| Software             | <b>SmartPSS</b>                                                        |
| App                  | <b>iDMSS / gDMSS</b>                                                   |

### REGISTRAZIONE

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione | <b>12 Mpx</b>                                                      |
| Larghezza di banda di ingresso       | <b>144Mbps</b>                                                     |
| Compressione video                   | <b>H.265 / H.264</b>                                               |
| Modalità di registrazione            | <b>Manuale / Programmato / Rilevamento del movimento / Allarme</b> |
| Compressione audio                   | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>                               |
| Risoluzioni                          | <b>12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1</b>         |
| La larghezza di banda in uscita      | <b>72Mbps</b>                                                      |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>     |
| Tensione                          | <b>54V</b>    |
| Consumo (w)                       | <b>10W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>2220mA</b> |

### RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Telecamere simultanee in riproduzione | <b>1 / 4 / 8 / 9</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Installazione       | <b>Scrivania / Rack</b>    |
| Dimensioni          | <b>375 x 284.3 x 53 mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>             |
| Peso netto          | <b>1720 g</b>              |
| Peso con confezione | <b>3070 g</b>              |
| Telaio              | <b>1U</b>                  |

### SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| attraversamento di linee  | <b>Sì</b>                                            |
| Intrusione                | <b>Sì</b>                                            |
| Privacy Mask              | <b>Sì</b>                                            |
| Riconoscimento facciale   | <b>Sì</b>                                            |
| SMD PLUS                  | <b>Sì, 4 canali (classificazione uomo / veicolo)</b> |
| Rilevazione del movimento | <b>Se</b>                                            |

### USCITA VIDEO

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Numero di uscita HDMI | <b>1</b>          |
| Numero di uscite VGA  | <b>1</b>          |
| Risoluzione HDMI      | <b>4K</b>         |
| Segnali video simili  | <b>HDMI e VGA</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>93%</b>            |

### SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Processore        | <b>Processore integrato di livello industriale</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>                              |
| Smart fan         | <b>Sì</b>                                          |

### INFORMAZIONI GENERALI

|            |                |
|------------|----------------|
| Serie      | <b>Serie 2</b> |
| Tecnología | <b>IP</b>      |

### INGRESSI/USCITE

Funzioni di riproduzione **Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off**

Modalità di backup **USB**

Ricerca intelligente **Sì**

## STORAGE

Numero di hard disk supportati **2**

Dimensione massima del hard disk (unità) **10 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

## RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di facce **4 visi elaborati al secondo**

Numero di canali con riconoscimento facciale **Riconoscimento facciale video a 1 canale**

Gestione del database **Fino a 10 database con 5.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.**

## AUDIO

Ingressi audio **1**

Uscite Audio **1**

## VIDEO

Canali IP **8**

USB 2.0

**2**

## PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi

**1 canale**

