## technical datasheet





### Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B140H

VIDEO (TELECAMER	RE)	CARATTERISTICHE DI RET	E
Video resolution	4 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sí
3D-NR	Sí	Numero massimo di	Fino a 32 utenti
AGC	Sí	utenti Protezione password	Sí
AWB	Sí	Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect
Immagini al secondo	20fps	Vista in diretta simultanea	
Uscita video	RJ45	Filtro indirizzo IP	Sí
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale	IMMAGINE	
Privacy mask	Sí	Sensore	CMOS ®
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps	Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264	Dimensione del sensore	1/3'
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Velocità dell'otturatore ele	ttronico 1/3 ~ 1/100000s
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Illuminazione minima	0.01Lux
	Sí	VISIONE NOTTURNA	
Anti sfarfallio	Sí	Distanza di visione notturn	na <b>30 m</b>
Specchio	On / Off	Tipo di visione notturna	IR
ALIMENTAZIONE CO	ONSUMO	EXIR	Si
modo dell'alimentazione elettrica DC		Lunghezza d'onda	850 nm
Tensione	12V	AMBIENTE	
Consumo (w)	6.5W	Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Amperaggio	400mA	Grado di protezione	IP67
Alimentazione PoE	Sí	Uso	Interno / Esterno
Tipo PoE	PoE 802.3af	Umidità massima	95%
LENTE		INFORMAZIONI GENERAL	I
Tipo lente	Fissa	Serie	HiWatch
Distanzia focale	2.8 mm	Tecnología	IP
Apertura massima d	lel diaframma <b>F/2.0</b>	Tipo di telecamera	Bullet
Angolo di visione	98°	ANALISI VIDEO	
Filto IR	Sí	Tipo di <b>Rilev</b>	ramento di movimento base
DISTANZA DORI		rilevamento Rilevazione del	(differenza di pixel) Sí

movimento

# technical datasheet

Rilevare	62 m
Osservare	25 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	181.6 x 71.4 x 66.7 mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso neto	270 g
Peso con confezione	490 g

#### ASSI

Movimento	3-A	Axis

Video Tamper Sí

#### STORAGE

Sistemi di stoccaggio NAS / FTP

