

Milesight

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

MS-C5364-PD

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Sí
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2592 x 1944
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T e Q

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Conteggio delle persone
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	105°

DISTANZA DORI

Rilevare	59 m
Osservare	23 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	5.4W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

technical datasheet

Software di gestione	Milesight CMS	
Filtro indirizzo IP	Sí	
Disconnessione di rete	Sí	
INFORMAZIONI GENERALI		
Serie	AI Mini Camera Series	
Tecnología	IP	
Tipo di telecamera	Bullet	
VISIONE NOTTURNA		
Distanza di visione notturna	30 m	
Tipo di visione notturna	IR	
Starlight	Sí	
MATERIALE E DIMENSIONI		
Dimensioni	160 x 64 (Ø) mm	
Peso neto	450 g	
STORAGE		
scheda Micro SD		Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio		NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione ridondante in SD)		Sí
ASSI		
Movimento		3-Axis

