technical datasheet



Milesight

Telecamera fisheye ip da 12 megapíxeles e ottica fissa

MS-C9674-PA

Video resolution BLC
BLC 9 HLC 9 3D-NR 9 AGC 9 AWB 9 WDR WDR (120 de la margini al
HLC
AGC AWB WDR WDR (120 de Immagini al
AWB WDR WDR (120 dE
WDR WDR (120 de Immagini al 25fr
Immagini al 25fr
Immagini al 25fr
Uscita video RJ4
Modalità Automatico / Manual giorno / notte
Privacy mask Fino a 24 zon
Tipo di codice CBR/VB
Bit rate 16Kbps ~ 16Mbp
Compressione H.265+ / H.265 / H.26
Main stream 3000 x 3000 / 2560 x 2560 / 1920 x 192 / 1280 x 1280 (1 ~ 25fp
Sub stream 1.3Mpx / 1024 x 1024 / 736 x 736 / 576 576 (1 ~ 25fps
Filigrana
Anti sfarfallio
IMMAGINE
Sensore CMOS
Risoluzione del sensore 4000 x 300
Dimensione del sensore 1/1.
Velocità dell'otturatore elettronico 1s to 1/100,000
Illuminazione minima 0.01Lu
Rapporto S / N Più di 55 d
ALIMENTAZIONE CONSUMO
modo dell'alimentazione elettrica D
Tensione 12
Consumo (w)
Consumo (w) 11V Amperaggio 920m

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Auto tracking	Si
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
AUDIO(TELECAME	RE)
Microfono incorpor	rato Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione aud	io G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
Uscita audio	1
AMBIENTE	
Temperatura di ese	ercizio -40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	iP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%
LENTE	
LENTE Tipo lente	Fissa
	Fissa 1.98 mm

technical datasheet

360°	Angolo di visione	PoE 802.3af	Tipo PoE
	INFORMAZIONI GENERAL	E	CARATTERISTICHE DI RETE
I Panoramic Camera Series	Serie	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)	Connessione IP
IP	Tecnología	Sì, tipo S, G, T e Q	ONVIF
Fisheye	Tipo di telecamera	Milesight CMS	Software di gestione
	MATERIALE E DIMENSION	Sí	Filtro indirizzo IP
45.4 x 140 (Ø) mm	Dimensioni	Sí	Disconnessione di rete
700 g	Peso neto		DISTANZA DORI
850 g	Peso con confezione	44 m	Rilevare
	ASSI	17 m	Osservare
Senza movimento	Movimento	9 m	Riconoscere
		4 m	Identificare
~	SISTEMA (TELECAMERE)		VISIONE NOTTURNA
Sí	pulsante reset	a 15 m	Distanza di visione nottur
		IR	Tipo di visione notturna
	♦ Mile	Sí	Smart IR
			STORAGE
		Fino 256Gb	scheda Micro SD
		NAS / Micro SD / Registratore	Sistemi di stoccaggio
		Sí	ANR (registrazione ridondante in SD)