

technical datasheet



Milesight

Telecamera fisheye ip da 12 megapíxeles e ottica fissa

MS-C9674-PA

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	12 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 24 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	3000 x 3000 / 2560 x 2560 / 1920 x 1920 / 1280 x 1280 (1 ~ 25fps)
Sub stream	1.3Mpx / 1024 x 1024 / 736 x 736 / 576 x 576 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	11W
Amperaggio	920mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Compressione audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequenza di campionamento	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funzioni di IA	Conteggio delle persone, mappa di calore
Auto tracking	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Video Tamper	Sí
Mappa di calore	Sí
Contapersone	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	4000 x 3000
Dimensione del sensore	1/1.7
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.01Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	1.98 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.8

technical datasheet

Uscita audio	1	Angolo di visione	360°
CARATTERISTICHE DI RETE			
Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)		
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q		
Software di gestione	Milesight CMS		
Filtro indirizzo IP	Sí		
Disconnessione di rete	Sí		
DISTANZA DORI			
Rilevare	44 m		
Osservare	17 m		
Riconoscere	9 m		
Identificare	4 m		
VISIONE NOTTURNA			
Distanza di visione notturna	15 m		
Tipo di visione notturna	IR		
Smart IR	Sí		
STORAGE			
scheda Micro SD	Fino 256Gb		
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore		
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí		
INFORMAZIONI GENERALI			
Serie	AI Panoramic Camera Series		
Tecnología	IP		
Tipo di telecamera	Fisheye		
MATERIALE E DIMENSIONI			
Dimensioni	45.4 x 140 (Ø) mm		
Peso neto	700 g		
Peso con confezione	850 g		
ASSI			
Movimento	Senza movimento		
SISTEMA (TELECAMERE)			
pulsante reset	Sí		

