



Telecamera bullet hd-cvi da 5 megapixel e ottica zoom ottico

HAC-HFW2501TU-Z-A-S2

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Automatico
Menu OSD	Sì
Zoom digitale	4x
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Specchio	On / Off

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.001Lux
Rapporto S / N	Piu di 65dB

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6
Angolo di visione	31.4° ~ 113°
Distanza minima di messa a fuoco	800mm
Messa a fuoco automatica	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	64 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	26 m
Osservare (Lente chiusa)	84 m
Riconoscere (Lente aperta)	13 m
Riconoscere (Lente chiusa)	42 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	80 m
Tipo di visione notturna	IR
Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Smart IR	Sì
Starlight	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10.7W
Amperaggio	890mA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	244.1 x 90.4 x 90.4 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	760 g
Peso con confezione	1070 g

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sì
-----------------------	-----------

technical datasheet

Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	HD-CVI
Tipo di telecamera	Bullet

