

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 5 megapixel e ottica fissa

HWT-B150-M

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|---|
| Video resolution | 5 Megapixel |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| AGC | Sì |
| AWB | Sì |
| WDR | DWDR |
| Immagini al secondo | 20fps |
| Uscita video | 1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Modalità giorno / notte | Colore |
| Specchio | On / Off |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 2560 x 1944 |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/25s ~ 1/50,000s |
| Illuminazione minima | 0.01Lux |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | 20 m |
| Tipo di visione notturna | IR |
| Smart IR | Sì |
| EXIR | Sì |

DISTANZA DORI

| | |
|--------------|-------------|
| Rilevare | 69 m |
| Osservare | 27 m |
| Riconoscere | 14 m |
| Identificare | 7 m |

LENTE

| | |
|-------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanza focale | 2.8 mm |
| Angolo di visione | 85° |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 4.3W |
| Amperaggio | 360mA |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C |
| Grado di protezione | IP66 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 90% |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Dimensioni | 165 x 62 x 58 mm |
| Materiale | Metallo |
| Peso netto | 280 g |
| Peso con confezione | 390 g |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|---|
| Serie | HiWatch |
| Tecnología | 4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico) |
| Tipo di telecamera | Bullet |

ASSI

| | |
|-----------|---------------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|---------------|

