



## Telecamera minidome hd-cvi da 2 megapixel e ottica fissa

HAC-HDBW2241F-A-S2-DIP

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>2 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>25fps</b>
Uscita video	<b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modalità giorno / notte	<b>Automatico</b>
Privacy mask	<b>Fino a 8 zone</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>1920 x 1080</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/25 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.001Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Piu di 65dB</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.6</b>
Angolo di visione	<b>109°</b>
Distanza minima di messa a fuoco	<b>700mm</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>50.3 x 106 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>330 g</b>
Peso con confezione	<b>440 g</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>PRO</b>
-------	------------

### VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	<b>30 m</b>
Tipo di visione notturna	<b>IR</b>
Numero di LED	<b>8</b>
IR ON/Off	<b>Automatico / Manuale</b>
Smart IR	<b>Sì</b>
Starlight	<b>Sì</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>2.7W</b>
Amperaggio	<b>230mA</b>

### DISTANZA DORI

Rilevare	<b>42 m</b>
Osservare	<b>17 m</b>
Riconoscere	<b>8 m</b>
Identificare	<b>4 m</b>

### ASSI

Movimento	<b>3-Axis</b>
-----------	---------------

### AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	<b>Sì</b>
-----------------------	-----------

Tecnología	HD-CVI
------------	--------

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	----------

## INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Interruttore DIP	Si
------------------	----

