

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

HWI-T280H

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|-------------------------|--|
| Video resolution | 8 Megapixel |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Immagini al secondo | 15fps@4K / 20fps@5Mpx / 25fps@4Mpx |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale |
| Privacy mask | Fino a 4 zone |
| Tipo di codice | CBR / VBR |
| Bit rate | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 4K (1 ~ 12.5fps) / 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps) |
| Filigrana | Sí |
| Anti sfarfallio | Sí |
| Specchio | On / Off |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 6.5W |
| Amperaggio | 400mA |
| Alimentazione PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | 30 m |
| Tipo di visione notturna | IR |
| Smart IR | Sí |
| EXIR | Sí |

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí, digitare S |
| Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
| Protezione password | Sí |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software di gestione | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 6 canali |
| Filtro indirizzo IP | Sí |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Sensore | CMOS ® |
| Risoluzione del sensore | 3840 x 2160 |
| Dimensione del sensore | 1/2.8' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/3 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | 0.01Lux |
| Rapporto S / N | Más de 52dB |

LENTE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanzia focale | 2.8 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/2.0 |
| Angolo di visione | 108° |
| Filtro IR | Sí |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni | 95.2 x 110 (Ø) mm |
| Materiale | Metallo e plastica |
| Peso neto | 320 g |
| Peso con confezione | 500 g |

INFORMAZIONI GENERALI

| | |
|--------------------|-----------------|
| Serie | HiWatch |
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Minidome |

ANALISI VIDEO

technical datasheet

Lunghezza d'onda **850 nm**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-30 °C ~ 60 °C**

Grado di protezione **IP67**

Uso **Interno / Esterno**

Umidità massima **95%**

DISTANZA DORI

Rilevare **81 m**

Osservare **32 m**

Riconoscere **16 m**

Identificare **8 m**

ASSI

Movimento **3-Axis**

Tipo di rilevamento

Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)

Rilevazione del movimento

Sí

Video Tamper

Sí

